

# Double Pore

## Specification Sheet (Part #238400)

### ダブルポア電極

文書番号：TCS5-33002



#### 用途

反固形、固形食品に最適な電極です

#### 特徴

射し込み深さは 15mm

チップトロードと異なりポリマー電解質を採用

補充と電極方向性を無くしています

現場用途に最適です

付着による目詰まりに強い隔膜構造を採用、保守が容易です

#### 仕様

寸法仕様	
全長(mm) / シャフト長 (mm)	120 / 35 (径の細い部分の長さ)
径(mm) / シャフト径 (mm)	12 / 6 (細い部分です)
電機接続	S7

測定仕様	
測定原理	複合電極
測定範囲	pH 0 ~ 14
測定浸漬長	15mm
感度	57 ~ 59 mV / pH @25 °C
ゼロ点	0 ±20 mV
適応温度範囲	0~ 60°C
耐圧力	大気圧
温度センサー	無し
SIP 定置蒸気滅菌	不可
GIP 定置洗浄	不可
Autoclavable 高圧蒸気滅菌	不可


接液素材	
接液部材	ガラス
電解液	ポリソルブ

測定構造	
ガラス膜	HAMILTON HF glass
膜形状	槍型
液絡部	シングルポア
液絡部数	2
参照電極	Ag/AgCl

認証／固有情報	
シリアル番号	有り
証明書	pH4.01/pH7.00

その他	
保存方法	HAMILTON 保存液 3mol KCl

## 接続ケーブル



型式	名称	長さ	径
MS-SK-E-01	S7 コネクター付き BNC pH 電極ケーブル	1m	3mm
MS-SK-E-02		3m	
MS-SK-E-03		5m	

## バッファー液



型式	名称	容量	保存期間	精度
MS-DB-S-06	pH Buffer 液 4.01	500ml	60 ヶ月	±0.02
MS-DB-S-14	pH Buffer 液 7.00	500ml	60 ヶ月	±0.02
MS-DB-S-22	pH Buffer 液 9.21	500ml	60 ヶ月	±0.02
MS-DB-S-27	pH Buffer 液 10.01	500ml	60 ヶ月	±0.02

※社外校正機関の DKD ラボラトリーへの検査証明書が添付されます。

※その他 pH1.09 ~ pH12.00 までの pH Buffer 液を取り揃えております。

## 洗浄液



型式	名称	容量
MS-ES-C-01	洗浄液セット (保存液も入っています)	500ml×3 本パック